



G-310/G-320 Plana



G-310/G-320 Torre

### Modelos

G-310: Un solo protocolo de comunicaciones. Alimentación a red.  
G-310 B: Un solo protocolo de comunicaciones. Alimentación a red o batería recargable.  
G-320: Múltiples protocolos de comunicación (hasta 60). Alimentación a red.  
G-320 B: Múltiples protocolos de comunicación (hasta 60). Alimentación a red o batería recargable.

### Formato

Plano o torre.  
La torre se incluye en el embalaje y puede ser instalada fácilmente por el propio usuario.

### Alcance / Precisión

6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.

### Display

2 displays (vendedor + comprador) LCD Peso-Precio-Importe, con retroiluminación.

### Principales prestaciones

PLUs: 100.  
Teclas de PLU directo: 9 x 2.  
Funciones tara y fijación de tara.

### Comunicaciones

Conexión a ordenador, TPV o caja registradora, mediante puerto RS-232 incorporado. Protocolos de comunicación disponibles para las principales marcas y modelos del mercado.  
- Modelos monoprotocolo G-310/G-310 B. El cambio de protocolo se realiza por telecarga desde el PC.  
- Modelos multiprotocolo G-320/G-320 B. El protocolo de comunicación se selecciona en la propia balanza entre todos los disponibles. También pueden incorporarse nuevos protocolos mediante telecarga, hasta un máximo de 60.

### Alimentación eléctrica

Multialimentación: Red o red + batería recargable, según modelo.  
En caso de fallo en el suministro eléctrico, la balanza pasa automáticamente a operar con la batería interna.  
La batería interna se recarga en la propia balanza.  
Tiempo de autoapagado de la balanza programable.  
Autonomía: hasta 120 horas, con batería a plena carga y retroiluminación desconectada.

### Aprobación CE



### Dimensiones

