



K-330/K-350 Plana/Torre



K-330/K-350 Plana XL/Torre XL



K-330/K-350 Doble Cuerpo



K-330/K-350 Colgante

Modelos	K-330: Comunicación a ordenador RS-232. K-350: Interconexión de hasta 5 balanzas y comunicación a ordenador RS-232/422. Ethernet opcional.
Formatos	Plana, plana XL, torre, torre XL, dos cuerpos, colgante ABS, colgante acero inoxidable.
Alcance / Precisión	15 kg - 5 g. Opción multi-rango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g. Opción 6.000 divisiones: 12 kg - 2 g / 30 kg - 5 g.
Display	LCD alfanumérico de segmentos con retroiluminación.
Impresora	Impresora térmica para tickets.
Principales prestaciones	PLUs: 5.000 Teclas de PLU directo: 32 x 2. Vendedores: 10. Teclas de vendedor: 5 x 2. Secciones: 10.
Comunicaciones	Carga/descarga y "back-up" de datos desde PC. Interconexión: Hasta 5 balanzas. Disponible en modelos K-350. Conexión a ordenador: En modelos K-330 (RS-232) y K-350 (RS-232/422. Ethernet opcional).
Software opcional	Software Windows Dibal RMS para comunicación local o vía modem.
Alimentación eléctrica	Red (110/230 V). Opciones: - Batería interna "anti Black-Out" para balanzas en formato plano o torre. - Batería interna de alta capacidad para balanzas en formato "dos cuerpos" (con posibilidad de instalar una segunda batería, para incrementar el tiempo de funcionamiento). - Conexión a batería externa.
Varios	9 taras prefijadas 5 tipos de I.V.A. Cambio de divisas. Cálculo de cambio. 5 formas de pago. Pedidos e inventarios. Informes de ventas (por artículo, vendedor, sección,...). Trazabilidad cárnica según normativa europea.

Aprobación CE



Dimensiones

